



ZX70-Ex FULLY RUGGED TABLET

- 7-Zoll-LumiBond-Display mit bei Sonnenlicht ablesbarer Getac-Technologie und kapazitivem Touchscreen selbst mit Handschuhen
- Gemäß ATEX und IECEx zertifiziert
- 1,82-m-Falltest, MIL-STD-810G- und IP67
- Optionaler Barcodeleser und HF RFID-Leser
- Optionales 4G-LTE-WWAN



Spezifikationen

Generation

G1

Betriebssystem

Android 6.0

Computerplattform

Intel® Atom™ x5-Z8350-Prozessor

1,44 GHz, 1,92 GHz max.

- 2 MB Cache

VGA-Controller

Intel® HD-Grafik

Bildschirm

7" IPS TFT LCD HD (1280 x 720)

LumiBond® Display mit bei Sonnenlicht

ablesbarer Getac-Technology

Kapazitiver Touchscreen, handschuhkompatibel

Storage & Speicher

2 GB LPDDR3, auf 4 GB erweiterbar

Optionale 32 GB / 64 GB / 128GB eMMC

Tastatur

4 Tablet-Knöpfe (Ein/Aus, Barcode-Starttaste,

Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern)

Touch

Touchscreen

- Kapazitiver Multi-Touchscreen

Erweiterungssteckplatz

MicroSD x1

E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1

Rückseitige 8-MP-Autofokus-Kamera x 1

MicroUSB 2.0 (Client) x 1

USB 2.0 (Host) x 1

DC-Eingang x 1

Kommunikationsschnittstellen

WLAN 802.11n

Bluetooth (v4.0)

Dediziertes GPS

Optionaler mobiler 4G-LTE-Breitbandzugang

Sicherheitsfeatures

Optionaler kontaktloser HF RFID/NFC-Kombileserⁱⁱ

Optionaler Barcodeleser

Stromversorgung

AC-Adapter (24 W, 100-240 V AC, 50 / 60 Hz)

Lithium-Ionen-Akku (3,8 V, 8400 mAh)

Abmessungen (B x T x H) & Gewicht

218 x 142 x 27 mm (8,58 " x 5,6" x 1,08")

780 g (1,71 lbs)ⁱⁱⁱ

Zertifizierungen Robustheit

MIL-STD-810G- und IP67-zertifiziert

Fallresistent aus 1,82 m Höhe

ATEX & IECEx Explosive Atmosphere Certified

Umgebungsspezifikationen

Temperaturⁱ:

- Betrieb: -21 °C bis 60 °C / -6 °F bis 140 °F

- Aufbewahrung: -40 °C bis 71 °C / -40 °F bis

160 °F

Feuchtigkeit:

- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht

kondensierend

ATEX / IECEx zone 2/22

II 3G Ex ic IIC T5 Gc

II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc

Separat erhältliches Zubehör

AC-Adapter (24 W; 12 V/2 A, 100-240 V AC; 50 /

60 Hz)

Kapazitiver Stylus

Handschlaufe mit Stylus-Halter

Handschlaufe

Antistatische Schutzfolie

Bumper-to-Bumper Garantie

Unfälle können, besonders in rauen Umgebungsbedingungen, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auftreten und Ihre Geräte lahmlegen. Die Folge sind teure Geräteausfallzeiten.

Aus diesem Grund hat Getac in seine neue Bumper-to-Bumper-Garantie jetzt auch Unfallchäden als Standard aufgenommen, um dadurch zur Minimierung der IT-Kosten in Ihrem Unternehmen beizutragen.

Die Bumper-to-Bumper-Garantie bedeutet Sorgenfreiheit, unterstützt durch den besten Pack & Collect-Logistikservice in Europa sowie die schnelle Reparatur und Rücksendung durch die Inhouse-Experten von Getac.

Sie können sich also darauf verlassen, dass Ihr repariertes Gerät innerhalb von wenigen Tagen wieder bei Ihnen ist.

Standard

3 Jahre Bumper-to-Bumper.

- i Bluetooth-Leistung und -Verbindungsabstand sind abhängig von Umwelteinflüssen und der Leistung der Client-Geräte. Störungen können möglicherweise durch Minimierung der Anzahl aktiver Bluetooth-Geräte minimiert werden, die in dem Bereich betrieben werden.
- ii 13,56 MHz kontaktloser HF RFID/NFC-Leser (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-kompatibel).
- iii HF RFID/NFC-Kombilesegerät gilt nur für US und EU.
- iv Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und optionalem Zubehör variieren.
- v Getestet von einem unabhängigen externen Testlabor nach MIL-STD-810G.

ZX70-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 211 984 8190

sales-getac-DACH@getac.com | www.getac.de



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die gegebene Informationen müssen nur als referenz verstanden werden, verfügbare Spezifikationen werden auf anfrage zur angebots unterworfen . V01M06Y18DE